

## UCHWYTY WIERTARSKIE KLUCZYKOWE

**PTRk – z gniazdem stożkowym, PTRt – z gniazdem gwintowanym**

### Cechy użytkowe:

- ręczne mocowanie narzędzia w uchwycie przy użyciu kluczyka
- praca z prawymi i lewymi obrotami
- możliwa praca udarowa
- do elektronarzędzi o mocy do 1000W

Zakres: [mm]	Typ Mocowania	Wymiary [mm]			Masa	Typ kluczyka	Indeks	Cena netto PLN
		D	L	L1				
0,5-10	B12	33,0	53	64	170	C2	K10B12	35,81
	1/2"-20	33,0	49	60	150	C2	K10C12	32,20
	3/8"-24	33,0	49	60	160	C2	K10C38	32,20
1,5-13	B12	42,0	58	75	305	C2	K13B12	47,10
	B16	42,0	62	76	310	C2	K13B16	47,10
	1/2"-20	42,0	58	72	295	C2	K13C12	42,90
	3/8"-24	42,0	58	72	305	C2	K13C38	42,90
3,5-16	B16	46,0	63	81	430	C2	K16B16	102,50
	B18	51,0	75	96	620	C3	K16B18	110,90
	1/2"-20	46,0	61	78	445	C2	K16C12	102,50
	5/8"-16	46,0	61	78	450	C2	K16C58	910250
Kluczyk C2					43		KLC2	9,20
Kluczyk C3					65		KLC3	12,10

### Uwagi:

- D - średnica zewnętrzna uchwytu
  - L - długość uchwytu przy rozwartych szczękach
  - L1 - długość uchwytu przy zwartych szczękach
- Zastrzega się możliwość zmian.

**Zamawianie wg indeksu.**

